

BYGGLOVSHANDLING

A-00-5-0003

BAGGENSUDDEN 7:8
OMBYGGNAD FRÅN KONTOR TILL BOSTÄDER

PM Utvändig material- och kulörbeskrivning
Datum 2025 – 07 – 11

Camilla Järned
Arkitekt SAR/MSA
juni arkitekter AB

- TRP: Fasader i liggande träpanel, 22x145 med fönsteromfattning i trä 22x70, med 22 mm utåt och 70 mm in i fönsternisch, inget utstick. Knutbrädor i kulör lika fasad.



Material och färg



Fönsteromfattning

Färgsättning i Falu rödfärg original röd.



Kulörer:

ca NCS S 5040-Y80R

- R: Balkongräcken typ X-RAIL 2 från X-LINE eller likvärdigt. Stolpar, överliggare och underliggande (Rör 42,4 mm diameter) i galvaniserat stål med spänt vajernät i rostfritt. Maskor får ej vara klättringsbara. Balkongplatta av trä, tryckimpregnerat. Vid synlig undersida målas denna röd lika fasad. Fronter målas röd lika fasad.



Räcketomme
av galvat rör



Räcke av stålvaier

- F: Fönster och fönsterdörrar i trä med utsida i aluminium
Kulör
Utsida: RAL 3009, oxidröd, matt.
Insida: NCS 0500-N, matt
Undantag för F08, källarfönster
Utsida: RAL7035, ljusgrå, matt.
Insida: NCS 0500-N, matt
Anslutningsplåtar, fönsterbleck RAL 3009
- TF: Takfönster i trä med utsida av aluminium
Kulör
Utsida: RAL 3009, oxidröd, matt
Insida: NCS 0500-N, matt
Anslutningsplåtar, fönsterbleck RAL 3009
- TP: Entrépartier av trä
Kulör
Utsida: NCS S 5040-Y80R, röd, matt.
Inga delar inklusive glasningslist skall vara vita.
Anslutningsplåtar eller plåtar vid luftnings av sockel RAL 3009
Insida: NCS S 5040-Y80R, röd, matt.
Kontrastmarkering i glas med cirkulära klisterlappar i svart.
- TD: Trädörrar
Kulör
Utsida: NCS S 5040-Y80R, röd, matt med sparkplåt i rostfritt.
Anslutningsplåtar eller plåtar vid luftnings av sockel RAL 3009
Insida: NCS 0500-N, matt
- SD: Ståldörr med yta av galvaniserat stål
- S: Sockel putsas med slätputs i kulör ljusgrå.
- PL: Takbeklädning av bandplåt, typ Plannja Trend 475 kulör PL 22, mörkröd.

- PL: Fasadbeklädnad av bandplåt, typ Plannja Trend 475 kulör PL 22, mörkröd. Avser gavel till frontespis och samtliga burspråk,



PL 22, mörkröd, motsvarande RAL 3009 eller NCS S 5040-Y80R

- SK: Skärmtak typ Rewot skärmtak i stålplåt, kulör RAL 3009, oxidröd, mat.



Skärmtak

- BS: Brandstege infärgas i kulör lika fasad, röd
- FK: Befintlig fasadkupa på hus A bevaras som den är med befintlig kopparfasad. Fönsterkarm och båge röd i kulör lika fönster
- Takavvattning i plåt typ Plannja PL 22, mörkröd alt RAL 3009, oxidröd, matt
- Skärmar uteplatser i spontad rödmålad liggande panel lika fasad
- Plåt detaljer, så som taksäkerhet, täckplåtar mm typ Plannja PL 22, mörkröd alt RAL 3009, oxidröd
- Plåtdetaljer röd, RAL 3009, oxidröd
- Alla ytterligare material som armaturer, draghandtag mm i galvaniserat stål.

Utvändig material- och kulörbeskrivning

2025-07-11

- Miljöhus med TRP: Fasader i liggande träpanel, 22x145 med fönsteromfattning i trä 22x70, med 22 mm utåt och 70 mm in i fönsternisch, inget utstick. Knutbrädor i kulör lika fasad.
- Litet befintligt elhus norr om Vikingavägen får ny fasad av liggande falsad panel samt plåttak lika bostadshus. Färgsättning lika bostadshus.
- Carport målas lika befintligt