



ELEVATIONER



ILLUSTRATION

FÖRESKRIFTER

Allt virke kapas med fin klinga och kanter putsas lätt för att hindra att flisor uppkommer. Kapning vid kvistar undviks.

Stolparna, finsågade 95x95 mm, utförs, grundläggs och målas lika stolparna för vägvisare, se ritning A-2. Nacka kommuns logotyp monteras på sidan mot betraktarna och på samma avstånd från toppen som vägvisarnas logotyper. För de horisontella ribborna, i finsågad läkt 28x45 mm, väljs virke utan större kvistar. Skylten målas med brun slamfärg, 20% linoljeinblandning, kulör "Nacka", NCS 7530 Y50R, enligt Kulturhantverkarna Sickla, tel. 08-640 60 40. Ribborna förmålas och fästs i stolparna med vfz skruv och bättras med färg vid behov.

Virket bör vara torrt vid monteringen av glasfiberarmerade planschen för att undvika rörelser som kan bukta planschen till följd av krympning. Av samma anledning borras hålen i planschen med någon mm större diameter än skruven som inte heller ska dras åt hårt. Skruven ska ha platt skalle så att rörelse underlättas.

Mellan plansch och ribbor läggs brickor så att ca 3 mm distans erhålls. Detta motverkar ansamling av fukt. Brickor och skruv ska vara rostfria eller varmgförsinkade.

Planscherna, 70x100 cm, placeras med överkanten jäms med den tredje (sett uppifrån) ribbens övre kant.

Ändringar av utförandet ska godkännas av beställare och arkitekt.

HÄNVISNINGAR

Frågor ställs till Park- och naturenheten, Nacka kommun och arkitekten

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
SKYLTKONCEPT NATUR-OMRÅDEN, NACKA KOMMUN				
Park- och naturenheten, Nacka kommun				
FORMVERKSTAN Söder, arkitekter & konstnärer AB Tjärhovsgatan 44, 116 28 STOCKHOLM Tel. 08-640 95 05, mob. 070-739 53 27 e-post per@formverkstan.se www.formverkstan.se				
UPPDRAG NR	1525	RITAD AV	P.L.	HANDLÄGGARE
DATUM	2016-08-26	ANSVARIG	Per Liedner, ark SAR/MSA	
SKYLSTÄLL MED TVÅ STOLPAR				
ELEVATIONER & 3D BILD				
SKALA	1:20 (A3)	NUMMER	A-3	BET