

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Takterrass, Ljus trall

Takfot:

60cm djup planteringslåda. Front lika Fasadmaterial

Tackavvattning:

Två stuprör placeras mot parhusets mitt, fall sker mot entré.
Synliga stuprör i Plannja Hard coat antracit, eller likvärdig.

Plåtarbeten:

Plannja antracit, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

EI-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Parhusen: Trästomme ovan mark.

Fasadyta:

Horisontell träpanel, Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven.

Skrivas med rostfri syrafast skruv.

Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Provmålning av1 m2, för godkännande av beställare och arkitekt.

Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven.

behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade, antracit

Plåtarbeten:

Planja Aluminium PL antracit

Dörrar:

Massiv trädörr Målas antracit lika övriga plåtdetaljer.

Förråd:

Förrådsdörrar målas i antracit lika övriga plåtdetaljer.

Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.

Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Referensbild Järnvitriol av mörk karaktär

