

## UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

## 1. TAK OCH TAKAVVATTNING

### Taktäckning:

Svart papp.

### Takfot:

60cm djup planteringslåda. Front lika Fasadmaterial.

### Takavvattning:

Två stuprör placeras mot parhusets mitt. Fall sker mot baksidan av huset.  
Synliga stuprör i Plannja Hard coat antracitgrå, eller likvärdig.

### Plåtarbeten:

Plannja antracit, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

### Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

## 2. FASAD/YTTERVÄGGAR

### Fasaduppbyggnad:

Parhusen: Trästomme ovan mark.

### Fasadyta:

Horisontell träpanel, Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven.

Skrivas med rostfri syrafast skruv.

Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Provmålning av 1 m<sup>2</sup>, för godkännande av beställare och arkitekt.

### Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven.

behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

### Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

### 3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

**Fönster:**

Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade, antracitgrå.

**Plåtarbeten:**

Plannja Aluminium PL antracitgrå.

**Dörrar:**

Massiv trädörr målas antracitgrå lika övriga plåtdetaljer.

**Förråd:**

Förrådsdörrar målas i antracitgrå lika övriga plåtdetaljer.  
Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.  
Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär.

Referensbild Järnvitriol av mörk karaktär.

