

Skydd av vegetation

§ 1 VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN

Innan några arbeten som kan skada befintlig vegetation startar ska inventering och skyddsåtgärder enligt följande vara klara.

§ 2 INVENTERING

Parterna ska gemensamt utföra en inventering av befintlig vegetation och naturmarksgränser inom det område som påverkas av exploateringen för att fastställa markens och vegetationens status och bevarandevärde. När detta skett ska ritning som beskriver vad som ska skyddas upprättats i två exemplar och undertecknats av båda parter.

§ 3 SKYDD AV MARKOMRÅDE

Ett två meter högt fårstängsel ska uppsättas i gräns mot markområde som ska skyddas. Tillfälliga anordningar för skydd ska tas bort vid tidpunkt för slutrengöring.

Byggtrafik, anordnande av upplag, eldning och dylikt får inte förekomma så att skada uppstår på eller i närhet av markyta och vegetation som ska skyddas.

Plankinklädnad kan även behöva utföras på träd som ska bevaras inom det inhägnade området då man kan befara skador på träd t ex vid sprängningsarbeten.

§ 4 SKYDD FÖR ENSTAKA TRÄD

Träden som ska skyddas enligt § 2 kläs in med plank till minst tre meters höjd, där så är möjligt med hänsyn till grenverk. Mellan trädstam och plank (min 45 x 95 mm) läggs remsor av bildäck eller annat eftergivligt material för att förhindra skavskador på trädets bark. Plankorna ska fästas samman med stålvarer som lindas kring konstruktionen. Inklädning ska utföras så att även trädens rothalsar skyddas. Spikning i träd får inte ske.

Förändringar av marknivå i anslutning till dessa träd ska utföras på ett sådant sätt att trädets bestånd så långt som möjligt tryggas. Erforderlig permanent fyllning runt sådana träd ska utföras enligt typritning i AnläggningsAMA 10.

Där marken i anslutning till bevarade träd ska användas för tyngre transporter eller upplag utföres skydd för trädens rotzon. 150 mm makadam 16-65 eller samkross 0-65 påföres. Ytan tätas med 30 mm samkross 0-30.

Skyddsåtgärder ska godkännas av Kommunen.

§ 5 ÅTGÄRDER VID SKADA PÅ VEGETATION

Skada som trots vidtagna skyddsåtgärder uppkommer på mark eller vegetation, som ska bevaras enligt § 2 ovan, ska omgående anmälas till Kommunen för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas samt om tidpunkt för utförande.

Vid schakt i rotzon för träd eller buske ska rötter sågas eller klippas av. Rötter friläggas med handschakt. Frischaktade rötter ska skyddas mot uttorkning.

Avbrutna grenar sågas av vid närmaste oskadade förgrening. Snittytan göras jämn och utan tappar eller fläxskador.

§ 6 ERSÄTTNING

Vid av Exploatören orsakad skada på vegetation enligt inventering § 2 ska Exploatören utge 10 000 kr/m² skadad vegetationsyta till Kommunen.

Vid av Exploatören orsakad skada på träd med höga naturvärden enligt inventering § 2 ska Exploatören utge 100 000 kronor per träd till Kommunen. De träd som har höga naturvärden är redovisade i Bilaga 13a. Träd nr 25-29 i Bilaga 13a omfattas ej av denna bilaga, då träden är lokaliserade inom kvartersmark och är inte möjliga att spara. Vid av Exploatören orsakad skada på övriga träd enligt inventering § 2 ska Exploatören utge 50 000 kronor per träd till Kommunen.

Om exploatören skadar träd eller vegetation innan ritning enligt § 2 har undertecknats har Kommunen rätt att av Exploatören utkräva motsvarande vite per träd och skadad vegetationsyta.

§ 7 AVSYNING

Så snart slutrengöring är utförd ska avsyning ske av träd och markområden. Villkoren i denna bilaga upphör att gälla för avsynade och godkända områden.

§ 8 ANSVAR

Gentemot Kommunen svarar Exploatören för sina entreprenörers eventuella överträdelser enligt villkoren i denna bilaga.

BILAGOR

Bilaga 13a Karta naturvärdesträd