

**KIL 1:100, Nacka kommun, Nybyggnad av seniorbostäder****Graninge stiftsgård hus 1 och 2**

Utvändig material- och kulörbeskrivning tillhörande bygglovsansökan DATUM 2019-05-24

REV B 2019-08-20

**Fasader**, omfattning och placering av respektive material se fasadritningarTräspån i **furu**, brandimpregnerade men ofärgade. Med tiden naturligt gråfärgade.

Fasadkivor 1, cementfiberskivor av fabrikat Cembrit, typ Cembrit Patina, kulör gul P565

Fasadkivor 2, cementfiberskivor av fabrikat Cembrit, typ Cembrit Patina, kulör gul P565, grön P626, vit P222 och ljusgrå P020.

Fasadglas, mellan fönster, mörkt gråa, S NCS 7502-R

Falsad plåt lackad NCS S 9000-N, svart (fläktrum, väggar och tak samt ventilationshuvar)

Betong, sockelbeklädnad av betong

**Balkong- och loftgångsräcken**

Träspån (se under fasad)

Glas, klarglas utan vertikala lister

Nederdel av träspån på cementfiberskiva och överdel av glas, båda på aluminiumstomme, överliggare av grålackerad aluminium. Se principritning.

**Tak**

Sedum, fabrikat Veg Tech, typ Veg Techs Sedummatta, artikelnummer 2-12095

**Fönster**, träfönster med aluminiumklädda karmar och bågar, kulör S NCS 7502-R**Fönsterbleck**, plåt, kulör lika fönster**Lägenhetsytterdörrar**, säkerhetsdörrar, karm och dörrblad med målad utsida i tre olika kulörer, gul (S NCS 2020-Y20R), grön (S NCS 3020-G30Y) och ljusgrå (S NCS 3502-B).  
Insida vit.**Garageport**, vikport med ekbeklädnad**Entrépartier**, ek med plåtskoning i nederkant**Hängrännor och stuprör**, aluzink**Taksäkerhetsanordningar**, varmförzinkat stål