

SICKLA GALLERIA ETAPP 4

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

BYGGLOVSHANDLING

2019-12-04

Nyréns Arkitektkontor

Nackagatan 4
Box 4709
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00
Fax 08 20 29 81
www.nyrens.se

SICKLA GALLERIA ETAPP 4

KULÖRBESKRIVNING – FÄRGSÄTTNING

BYGGNADSDEL

KULÖR

GLANS

BYGGNADSDELAR SKA GENERELLT HA KULÖR ENLIGT FÖLJANDE OM INTE ANNAT ANGES I RUMSBESKRIVNING, BYGGNADSBESKRIVNING ELLER RITNING..

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

YTTERTAK

Takfot	Plåt svart
Yttertak	Takduk svart
Taksäkerhet	Varmförzinkat
Takhuvar m.m.	Målas svart
Fläktrumsväggar utvändigt	Plåt svart
Fasadgaller	Svarta

FASADMATERIAL

Plan 1-2, Tegel	Haga struktur röd, svenskt normalformat
Plan 3-4, Glaslameller	U-profil 262 mm breda med 100 mm distans
Inklädnad utvändiga kanaler	Plåt svart
Vägg bakom glaslameller	Plåt gråsvart
Undersida takfot	Fibercementskivor vitbeige NCS S 1005-Y10R
Bjälklagskant mellan plan 3 och 4	Fibercementskivor mörkgrå NCS S 6502-B
Utvändigt undertak vid inlastning	Trällsplattor grå NCS S 4000-N

METALLPARTIER

Fönster och fasadpartier plan 1 och 2 (inklusive fönsterbleck)	Mörkröd NCS S 5040-Y80R
Glaspartier mot trapphus i garage plan 3 och 4	Grå NCS S 2000-N (RAL 7047)

SICKLA GALLERIA ETAPP 4

KULÖRBESKRIVNING – FÄRGSÄTTNING

BYGGNADSDEL	KULÖR	GLANS
-------------	-------	-------

SMIDE, PLÅT ETC.

Utvändigt smide	Svart NCS S 9000-N	
-----------------	--------------------	--

Plåt i anslutning till parocement och fibercementskivor på fasad	Mörkgrå RAL 7011	
---	------------------	--

Räcken och handledare, stål	Varmförzinkat	
-----------------------------	---------------	--

Påkörningsskydd	Varmförzinkat	
-----------------	---------------	--

DÖRRAR, PORTAR

Ståldörrar i fasad	Mörkröd NCS S 5040-Y80R	glans 60
--------------------	-------------------------	----------