

# Exteriör material- och kulörbeskrivning

Backastad AB  
Nybyggnad seniorbostäder  
Graninge Stiftsgård, Nacka  
Kil 1:101 Hus 4  
Kil 1:102 hus 5 och 6  
Kil 1:104 hus 15

Skede:  
Bygglovhandling

## Exteriör material-och kulörbeskrivning

Nedan redovisas förteckning av utvändiga material och kulörer. För alla fabrikat gäller ”eller likvärdigt”.

### Fasad

Träspån:	Sågad spån av kärnfuru, ofärgad Med tiden naturligt gråfärgad Brandimpregnerad SPFIRE105 eller motsvarande. Spånets yta skall vara finsågad eller hyvlad Rak ändskärning. Längd ca 450 mm, tjocklek ca 2-12 mm. Bredd ca 70-210 mm. Tvålagstäckning c/c ca 200 mm.		
Träpanel, fasad med indragna balkonger:	Hyvlad dubbelfasspont liggande, 21 x 142 mm Furu, ofärgad Med tiden naturligt gråfärgad Brandimpregnerad B-s1,d0	-	-
Puts utstickande garage:	-	grå	NCS S 7502-Y
Sockel:	Betong	-	-
Fönsterkarmar:	Utsida i aluminium	mörkgrå	RAL 7024
Fönsterbleck:	Plåt	mörkgrå	RAL 7024
Entrépartier:	Ek, sparkskydd i rostfritt	-	-
Lägenhetsdörrar:	Stål. Kulör:	mörkgrå	RAL 7024 NCS S 7502-Y
Entrédörrar loftgång:	Stål. Kulör:	mörkgrå	RAL 7024 NCS S 7502-Y
Dörrar till lokaler och cykelrum:	Stål. Kulör:	mörkgrå	RAL 7024 NCS S 7502-Y
Garageport:	Beklädnad av ekimitation.	-	-
Galler i fasad:		mörkgrå	RAL 7024 NCS S 7502-Y

## Tak

Hisstopp och takkupa	Väggar: Falsad plåt Tak: Papp	svart svart	RAL 9005
Tak övrigt:	Veg Tech sedummatta Artikelnummer 2-12095	-	-
Taksäkerhet:	Varmförzinkat stål	-	-
Takluckor:	Varmförzinkad fabrikslackerad	Silvergrå	RAL 9006
Stuprör, hängrännor:	Plåt, fabrikslackerad	Silvermetallic	-
Plåtar takfot och gavelsprång vid sedumtak	Plåt fabrikslackerad -	Silvermetallic	-
Huvar:	Plåt	svart	RAL 9005
Undersida yttertak:	Målad mineritskiva Kulör skruvskallar lika målad mineritskiva.	vit	NCS S 0500-N
Balkonger, uteplatser mm		-	-
Räcken:	Träspån lika fasad Klarglas utan vertikala lister Stomme och överliggare alu	- - mörkgrå	- - RAL 7024
Balkongskärmar:	Hyvlad dubbelfasspont liggande, 21 x 142 mm Furu, ofärgad Med tiden naturligt gråfärgad Brandimpregnerad B-s1,d0	-	-
Balkongpelare:	Hyvlad spontad panel stående vid kortsidor, Hyvlad spontad panel liggande på insida långsida 21 x 142 mm Furu, ofärgad Med tiden naturligt gråfärgad Brandimpregnerad B-s1,d0	-	-

Balkongpelare i stål:	Målas	mörkgrå	RAL 7024 NCS S 7502-Y
Undersida balkonger/ Loftgångsplatta:	Målas	vit	NCS S 0500-N
	-	-	