



Åtgärder för bibehållande av befintligt träd  
 Handgräva vid trädronas droppzon, för att se rotutbredning.  
 Ifall beskärning behöver utföras får beskärning av rötter inte vara större än 5 cm i diameter.  
 Rotdraperi vid schaktning under byggtid. Innebär att ny jordmassa täcker rötter med ovanliggande duk som behåller fukten och hindrar rötterna från att torka ut. Trädet kontrolleras av arborist under byggtid för att säkerställa att trädet sköts.  
 trädet Vattnats av byggare under byggtid

### FÖRKLARINGAR

- ALLA MÅTT I METER OM INGET ANNAT ANGES  
 ALLA MÅTT MÅSTE KONTROLLERAS PÅ PLATS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS INOM BRF
- PRICKMARK
- INMÄTTA LÖVTRÄD
- INMÄTTA BARRTRÄD

BYA: HUS 3: 144.5 kvm  
 HUS 4: 144.5 kvm

### FÖRESKRIFTER

### HÄNVISNINGAR

DENNA RITNING MÅSTE SKRIVAS UT I FÄRG

REV: JUSTERING PARKERING 22-05-18

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

## BYGGLOV

BRF KUMMELNÄS 15

**INNOVATION PROPERTIES**  **AHLQVIST & ALMQVIST**  
 ARKITEKTER AB  
 FREG. VIKEDATAN 14  
 16 41 STOCKHOLM  
 TEL: 08-564 94 880



A AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER AB T. 08-556 96 882

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE
	Staffan Svensson	Staffan Svensson
DATUM	ANSVARIG	
2021-05-18	BRITT ALMQVIST	

Bilaga 5  
 bevarande av träd

SKALA	NUMMER	BET
1:250 = A1 1:500 = A3		C