

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Svart papp

Takfot:

Plannja antracit, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Tackavvattning:

Två stuprör placeras mot parhusets vardera bakre hörn
Synliga stuprör i Plannja Hard coat antracit, eller likvärdig.

Plåtarbeten:

Plannja antracit, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Radhusen: Trästomme ovan mark.

Fasadyta:

Horisontell träpanel, Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven.

Skrivas med rostfri syrafast skruv.

Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Provmålning av 1 m², för godkännande av beställare och arkitekt.

Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven.

behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade, antracit

Plåtarbeten:

Plannja Aluminium PL antracit

Dörrar:

Massiv trädörr Målas antracit lika övriga plåtdetaljer.

Förråd:

Förrådsdörrar målas i antracit lika övriga plåtdetaljer.

Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.

Fasad behandlas med järnvitriol, mörkgrå karaktär

Referensbild Järnvitriol av mörk karaktär

