

UTVÄNDIG KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING

DATUM: 2022-09-19
REVIDERAD:

2022-10-21

PROJEKTNAMN: LENCA I ÄLTA

STATUS: BYGGLOV

SIDA

1 (3)

SIGN: R.Z

UTVÄNDIG KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING

UTVÄNDIG KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING

DATUM: 2022-09-19
REVIDERAD:

2022-10-21

PROJEKTNAMN: LENCA I ÄLTA

STATUS: BYGGLOV

SIDA

2 (3)

SIGN: R.Z

Allmänt gäller för senaste revidering i denna beskrivning att utgående betecknas med ~~genomsletten~~ text och tillkommande betecknas med **fett** text. Markeringar för tidigare revideringar har ersatts med normal text.

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Tak täckning:

Trätrall med protanduk under.

Takfot:

Sarg med krönplåt likt enhetligt utvändigt plåtarbete. Infästning för räcke i plåt.

Takavvattning:

Synliga stuprör i varmförzinkad plåt. 1 st/hus.

Plåtarbeten:

I varmförzinkad plåt/galvaniserad plåt eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

Räcke kring takterrass utförs ~~i trä lika fasad upp till +900 ÖFG terrass däröver en stång i som~~
som ett räcke i varmförzinkat stål till +1100 ÖFG terrass.

Glaslucka i tak för utgång till takterrass.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Betongstomme i suterrängplan, trästomme övriga plan.

Fasadyta:

Synlig betongstomme i suterrängplan. Betong dambinds.

Vertikal träpanel, dimensioner om ca 75-140 mm. Lärk (behandlad med transparent lasyrfärg) alt. Superwood SW11. Plattspikas med rostfri syrafast spik utan blockskarvar.

Sockel:

Ingen sockel, betongstomme ner till mark.

UTVÄNDIG KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING

DATUM: 2022-09-19
REVIDERAD:

2022-10-21

PROJEKTNAMN: LENCA I ÄLTA

STATUS: BYGGLOV

SIDA

3 (3)

SIGN: R.Z

Övrigt:

Planteringskärl i varmförzinkad stål samt spaljé mot angränsande hus, fasad Nordväst.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR, BALKONGDÖRRAR

Fönster samt fönsterpartier:

Alla fönster och öppningsbara partier utförs i anodiserad aluminium typ Velfac 200 enery eller likvärdig.

Omfattningar:

Lika fönster i aluminium.

Balkongräcken, franskbalkong samt utvändigt trappräcke:

Utförs i varmförzinkad stål/galvaniserat stål

Plåtarbeten:

Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt i aluzink el. varmförzinkad stål.

Entréparti:

Entrédörr D1 till suterrängplan utförs med en beklädnad av varmförzinkad stål.

Entrédörr D2 till plan 01 utförs med en beklädnad i samma träslag som fasad.

Entrédörr D3 till plan 01 utförs med en beklädnad av varmförzinkad stål och förses med ett skärmtak i varmförzinkad stål