

UTVÄNDIG KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING
KUMMELNÄS, VELAMSUND 14:129
NACKA
BYGGLOVSANSÖKAN

SIGN: Staffan S
DATUM: 2022-12-21
REVIDERAD:
SIDA: 1 (3)

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Svart papp

Takfot:

Svart plåt

Tackavvattning:

Två stuprör placeras mot parhusets gavlar, fall sker mot baksida.
Synliga stuprör i Plannja Hard coat svart, eller likvärdig.

Plåtarbeten:

Plannja svart, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Radhusen: Trästomme ovan mark.

Fasadyta:

Horisontell träpanel, Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven.

Skruvas med rostfri syrafast skruv.

Fasad målas med slamfärg i NCS S-8000 n svart

Provmålning av 1 m², för godkännande av beställare och arkitekt.

Fasad i svart horisontell panel.

Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven. slamfärg i NCS S-8000 n

Socket:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsocket vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade, kulör NCs 8000-n

Plåtarbeten:

Plannja Aluminium PL svart

Dörrar:

Massiv trädörr Målas svart lika övriga plåtdetaljer.

Förråd:

Förrådsdörrar målas i Målas svart lika övriga plåtdetaljer.
Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.
Fasad målas med slamfärg i NCS S-8000 n