

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Takterrass, Ljus trall

Takfot:

60cm djup planteringslåda. Front lika Fasadmateriel

Tackavvattning:

stuprör placeras mot parhusets gavlar.

Synliga stuprör i Plannja Hard coat PL 30 grå, (RAL 7038 NCS S3502-Y) eller likvärdig.

Plåtarbeten:

Plannja Hard coat PL 30 grå, (RAL 7038 NCS S3502-Y) eller likvärdig.

Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Parhusen: Trästomme ovan mark.

Fasadyta:

Horisontell träpanel, Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven.

Skruvas med rostfri syrafast skruv.

Fasad ljus varmgrå. ncs s 1502-y50r

Provmålning av 1 m², för godkännande av beställare och arkitekt.

Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven.

ljus varmgrå. ncs s 1502-y50r

Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Träfönster med aluminiumbeklädnad, lackade,
(RAL 7038 NCS S3502-Y)

Plåtarbeten:

(RAL 7038 NCS S3502-Y)

Dörrar:

Massiv trädörr Målas (RAL 7038 NCS S3502-Y)

Förråd:

Förrådsdörrar målas i (RAL 7038 NCS S3502-Y) lika övriga plåtdetaljer.
Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.
Fasad målas
ljus varmgrå. ncs s 1502-y50r