

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

1. TAK OCH TAKAVVATTNING

Taktäckning:

Svart papp

Takfot:

Front lika Fasadmateriäl

Takavvattning:

Två stuprör placeras mot parhusets gavlar, fall sker mot husets gavlar.

Synliga stuprör i Plannja Hard coat PL 20 Mörkgrå, (Antracit grå, NCS 5000-N) eller likvärdig.

Plåtarbeten:

Plannja PL 20 Mörkgrå, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Övrigt:

El-värmekablar i stuprör för att undgå frysning.

2. FASAD/YTTERVÄGGAR

Fasaduppbyggnad:

Parhusen: Trästomme ovan mark.

Fasadyta:

Liggande träpanel, dimensioner om 120 x 28 mm. Gran.

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer skarven för den vertikala träpanelen.

Skrivas med rostfri syrafast skruv.

Fasad målas med en grön slamfärg i NCS 6010-G10Y (mintgrön med grå ton)

Provmålning av 1 m², för godkännande av beställare och arkitekt.

Övrigt:

Horisontell bräda fästs vid våningsskifte och döljer plåtskarven.

Kulör lika fasad.

Sockel:

Träfasad möter marknivå. Ljusgrå betongsockel vid markmöte.

Synlig betong inte högre än 300 mm, när större mått uppstår dras träpanelen ned.

3. FÖNSTER, PARTIER, DÖRRAR

Fönster:

Träfönster med aluminiumbeklädning, lackade,
(Mörkgrå, NCS 5000 n)

Plåtarbeten:

Plannja PL 20 Mörkgrå, eller likvärdig. Alla utvändiga plåtarbeten utförs enhetligt.

Dörrar:

Massiv trädörr Målas (Mörkgrå, NCS 5000-N)

Förråd:

Förrådsdörrar målas i (Mörkgrå, NCS 5000-N)

lika övriga plåtdetaljer.

Fasad utförs i samma träslag som fasad. Gran.

Fasad målas med en grön slamfärg i NCS 6010-G10Y (mintgrön med grå ton)



I. Fasadreferens