

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00, Höjdsystem: RH 2000

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmänna platser

NATUR Naturområde

Kvartersmark

BCP Bostäder, centrum och parkering

BCS.P Bostäder, centrum, förskola och parkering

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Byggnad får inte uppföras
- g** Trapphuset ska, från entréplan och nedåt, vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning.
- x** Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik till en fri höjd om minst 3,0 meter

De parkeringsutrymmen inom kvartersmarken som utgör en del av Torggaraget ska vara tillgängliga för gemensamhetsanläggning

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

- Högsta nockhöjd i meter över nollplanet
- V₁** Tillkommande byggnadsvolym ska utföras indragen 2,0 meter från den norra fasaden
- V₂** Tillkommande byggnadsvolym ska utföras delvis indragen från fasadliv och med inåtlutande fasad, i enlighet med illustrationen på sid 7 i planbeskrivningen.
- V₃** Endast ventilationsanläggning får uppföras

Balkonger och burspråk: Utskjutande balkonger eller burspråk tillåts inte över allmän plats. I övrigt medges balkonger och mindre burspråk, även inom punktprickat område. Balkonger på de fyra norrvända gavlarna ska placeras centrerade och inte närmare gavelhörnen än 3 meter. Eventuell inglasning av balkonger ska utföras profilös och eventuella skärmtak över balkong ska utföras i glas.

Fasader, tak och balkongfronter på tillkommande byggnadsvolymer ska ges en samordnad utformning som tar hänsyn till det exponerade läget mot farleden. Reflekerande ytor ska undvikas, glas undantaget. Materialen ska vara ljusa, dock ej vitt som är bländande.

STÖRNINGSSKYDD

Bostäderna ska utformas så att:

- samtliga bostadsrum i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster
- eller då så inte är möjligt så att: minst hälften av bostadsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster, 50 dB(A) ska eftersträvas.

- den maximala ljudnivån på enskild balkong eller gemensam uteplats inte överstiger 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärde)

- trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal ljudnivå

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats


Strandskydd

Strandskydd upphävs inom hela planområdet

ILLUSTRATION

- Illustrationslinje
- trappa* Illustrationstext

Skala 1:1000



SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för
del av Sicklaön 369:32
Nacka strand, norra branten,
delplan 2
på Sicklaön
Nacka Kommun
Planenheten i juni 2014

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Miljöredovisning
Fastighetsförteckning

Andreas Totschnig
Planchef

Jerk Allvar
Planarkitekt

KFKS 2014/372-214
Projektnr. 9233

Tillstyrkt av MSN _____
Antagen av KF _____
Laga kraft _____

planförslaget är upprättat enligt Plan-
och bygglagen (2010:900)